



VERSTELLBARE LAGERPLATTE

HÖHENAUSGLEICH MIT FIXIERTEM SYSTEM



ERHÖHEN UND FIXIEREN

Unsere verstellbare Lagerplatte ermöglicht auf einfache Weise höhengenaues Verlegen von Dachbelägen. Jede Platte mit dazugehörigem Auflage-Element sorgt für ein fixiertes System. Bei unregelmäßigem Untergrund und Gefälle ist eine nahezu waagerechte Ausrichtung der Gehfläche möglich. Zudem entsteht unter den Platten ein Zwischenraum, in dem außerhalb des Blickfelds Leitungen u. Ä. verlegt werden können und in dem Wasser ablaufen kann.

DAS SYSTEM

Die verstellbare Lagerplatte besteht aus einer stufenlos verstellbaren Basis und Erhöhungsringen in drei Größen. Darauf wird ein Auflage-Element angebracht, das von der zu verwendenden Platte abhängt. Die verstellbare Basis ist in zwei Größen erhältlich und lässt sich durch Drehen auf die richtige Höhe einstellen.

Die Mindesthöhe beträgt 35 mm, die maximale Höhe ist 74 mm (einschließlich Auflage-Element). Wenn eine weitere Erhöhung erforderlich ist, können auf der Basis Erhöhungsringe angebracht werden. Die Ringe sind in den Maßen 13, 24 mm und 48 mm erhältlich. Das entspricht einer maximalen Erhöhung von 265 mm. Die Höchstbelastung beträgt 1000 kg.



AUFLAGE-ELEMENT

Die verstellbare Lagerplatte kann unter allen Dachbelägen von Zoontjens verwendet werden. Je nach dem gewählten Dachbelag wird auf der Lagerplatte ein Lockplate-, Fixplate- oder Fixplate-Lock-Element angebracht. Jedes einzigartige und zur Platte passendes Auflage-Element sorgt für ein fixiertes langlebiges System.

FIXPLATE-LOCK

Das Fixplate-Lock-Element hat demontierbare Eckstücke, auf denen die Platten mit Kleber befestigt werden müssen. Mit diesen Eckstücken werden die Platten auf dem Fixplate-Lock-Element fixiert und verriegelt. Bei Bedarf lässt sich die Arretierung der Platten mit den Eckstücken durch Drehen mit einem flachen Schraubendreher im Mittelteil des Fixplate-Lock-Elements lösen.

RANDBEREICH

Für die Ränder ist eine spezielle Randbereichlagerplatte erhältlich. Da sie eine flache Seite hat, kann sie randschlüssig angebracht werden. Sie ist auch höhenverstellbar und außerdem können auch Ringe darauf angebracht werden. Darauf wird dann die Randbereichscheibe mit der verstellbaren Randbereichleiste und eventuell einem Distanzhalter angebracht. Hierdurch werden die Platten an den Rändern umschlossen.

VERPACKUNGSEINHEIT

Die Verpackungseinheit für alle Teile beträgt 50 Stück, mit Ausnahme des Randbereichdistanzhalters (100 Stück).

DIVERSE SYSTEME

VERSTELLBARE LAGERPLATTE MIT DREEN®NXT



MIT DREEN®CERAMICA, DREEN®ELEGANCE und DREEN®MAGNA (60X60X4)



VERSTELLBARE LAGERPLATTE MIT DREEN®MAGNA (60X60X6)



VERSTELLBARE LAGERPLATTE MIT RANDBEREICHSSYSTEM



Die technischen Daten, Konstruktionen und Details entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Die Zoontjens International B.V. haftet nicht für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten und daraus resultierende Folgen. Im Interesse von Erneuerungen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor Änderungen an der Produkte und Systemen vor.

WÄRE DIE WELT DOCH DOPPELT SO GROSS

Was uns betrifft, ist das kein Problem: diese Welt - doppelt so groß. Eine Welt, die wir mit unseren eigenen Dachplattensystemen perfekt füllen können. Wir wagen sogar zu behaupten, dass wir mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung absolute Experten für Dachbelag sind. Zum Beispiel für nachhaltige Dächer oder soziale, lebenswerte Dächer.

Tagtäglich sind wir mit Architekten und Bauunternehmern zusammen. Mit Dachdeckern und Projektentwicklern, Erfindern und Bauleitern. Wir hören ihnen zu, arbeiten mit ihnen und beraten sie. Dadurch sind wir der ideale Partner mit Überblick über Dächer. Das ist unser higher ground.